

Barème de l'examen « Architectures des applications de la toile »

6 mai 2008

Synthèse :

Liste déroulante :

descriptif B1
descriptif B2
descriptif B3
descriptif B4
descriptif B5

Si par exemple sélection « descriptif B1 » :

- aB1 : p1
- aB2 : 1

Dessins d'écran (3 points) :

- 1) Dessin d'écran liste déroulante : 2 points
- 2) Dessin d'écran affichage des attributs : 1 point

Fonction chargementXML (2 points) :

- 3) Connexion réseau : 0,5 point
- 4) Instanciation d'un objet prototype XMLHttpRequest (Ajax) : 0,5 point
- 5) Téléchargement de catalogue XML : 0,5 point
- 6) Appel asynchrone de la fonction chargement : 0,5 point

Fonction chargement (2 points) :

- 7) Réception totale des données (readyState à 4) : 0,5 point
- 8) Création de la liste déroulante : 0,5 point
- 9) Contenu des items (descriptif x) : 0,5 point
- 10) Evenement onChange pour appeler la fonction choix : 0,5 point

Fonction choix (2 points) :

- 11) Affichage d'une liste à puces : 1 point
- 12) Affichage des attributs : 1 point

Variables globales (1 point) :

- 13) Objet connexion contenant les informations relatives à la connexion : 0,5 point
- 14) Tableau d'objets (collection) connexion contenant les éléments B : 0,5 point

Total : 10 points

Pierre Pompidor