- Contrôle continu - SUJET A -

- CORRIGÉ -
 Novembre 2016

- Exercice 1 - ACPM (3.5 points) -

- (1.5 pts) cf Cours...
- (1 pt) On obtient l'arbre formé par les arêtes $\{ab, ad, ae, bc, dg, fg\}$.
- (1 pt) On fait un parcours (largeur ou profondeur) sur le graphe formé des arêtes de poids minimum. On obtient un arbre couvrant de G ne contenant que des arêtes de poids min, c'est forcément un ACPM. Former ce graphe se fait en temps linéaire et on obtient un algo en $O(m+n)$, meilleur que Kruskal optimisé, en $O(m \log n)$.

- Exercice 2 - Parcours en profondeur (3 points) -

- (0.5 pt)

- (1.5 pt)

Parcours de type A (il y a plusieurs solutions possibles...) :

Pile AT : $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, b_5, b_1, b_2, b_3, b_4)$

sommet	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5
pere	a_1	a_1	a_2	a_3	a_4	b_5	b_1	b_2	b_3	a_5
debut	1	2	3	4	5	7	8	9	10	6
fin	20	19	18	17	16	14	13	12	11	15

Parcours de type B (il y a plusieurs solutions possibles...) :

Pile AT : $(a_1, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, a_5, a_4, a_3, a_2)$

sommet	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5
pere	a_1	a_3	a_4	a_5	b_5	a_1	b_1	b_2	b_3	b_4
debut	1	10	9	8	7	2	3	4	5	6
fin	20	11	12	13	14	19	18	17	16	15

- (1 pt) Par exemple : $AT = (a_1, a_2, b_2, b_3, b_4, b_5, a_5, a_4, a_3, b_1)$.

- Exercice 3 - Diamètre (4 point) -

- (1 pt) Les sommets e et g sont à distance 3 l'un de l'autre. Les sommets a, b, c et d sont à distance au plus deux de n'importe quel sommet. Pour finir e est à distance 2 de h et f . Ainsi, à symétrie près, e et g sont les sommets les plus éloignés, donc $\varnothing(G_{CC}) = 3$.

2. (1 pt) File
- $AT : (e, a, b, c, d, h, f, g)$

sommet	a	b	c	d	e	f	g	h
pere	e	e	a	a	e	b	c	a
ordre	2	3	4	5	1	7	8	6
niveau	1	1	2	2	0	2	3	2

3. (1.5 pt)

Algorithme : $\text{diam}(G)$

début

 $\text{diam} \leftarrow 0;$ **pour** $r \in V(G)$ **faire** Effectuer un parcours en largeur issu de r , récupérer la fonction **niveau**; $\text{tmp} \leftarrow$ valeur minimum du tableau **niveau**; **si** $\text{tmp} > \text{diam}$ **alors** $\text{diam} \leftarrow \text{tmp};$ **fin** **retourner** $\text{diam};$

fin

4. (0.5 pt) Le parcours en largeur demande un temps en
- $O(n + m)$
- , la recherche du minimum de
- niveau**
- un temps en
- $O(n)$
- . On effectue
- n
- fois ces opérations donc une complexité de
- $O(n^2 + nm)$
- en tout. Comme
- G
- est connexe, on a
- $m \geq n - 1$
- , donc la complexité de l'algo est, plus clairement,
- $O(mn)$
- .

- Exercice 4 - Algo mystère... (3 points) -

- a. (1 pt) On choisit a , on marque (ie. on passe c à 1) les sommets a, b, c, d, e et h . Le premier sommet par ordre alphabétique non marqué est f . On sélectionne f , et fixe $c(f) = 1$. Le sommet g es choisit dans X , le dernier h à déjà $c(h) = 1$. Au final, on obtient $X = \{a, f, g\}$.
- b. (1 pt) Les boucles ligne 3 et 4 s'exécutent n fois. La totalité des exécutions de la ligne 8 prend un temps $O(\sum_{x \in V} \text{deg}_G(x)) = O(m)$. En tout, on a un temps en $O(n + m)$. (1/2 points pour une réponse en $O(n^2)$)
- c. (0.5 pt) A la fin de l'exécution de ALGO, X est un stable (maximal) de G .
- d. (0.5 pt) ALGO aurait pu retourner par exemple l'ensemble $\{e, f, g, h\}$.

- Exercice 5 - Composantes connexes (2.5 points) -

Sinon G contient au moins 3 composantes connexes. On considère alors C la composante connexe de G ayant le plus petit nombre de sommet. Par hypothèse, on a donc $|C| \leq n/3$. Soit x un sommet de C . Comme les voisins de x sont tous dans C , x a au plus $|C| - 1$ voisins. Donc on obtient $\text{deg}_G(x) \leq |C| - 1 \leq n/3 - 1$, ce qui contredit l'hypothèse de l'énoncé. (pour avoir les 2.5 pts, il faut que la rédaction soit particulièrement claire...)