

Question JavaScript (1 point)

```
for (let v of lis) console.log(v); // console.log(lis) => 0.5 pt
```

Problème JavaScript (y compris question 2) (9 points)

```
var codesVilles = {34090: "Montpellier", 13000:"Marseille"};
app.get('/:code', function(request, response) {
    let v = codesVilles[request.params.code];
    response.json({ville:v});
});
```

```
<html lang="fr">
<head>
  <script>
    async function chercheVille(cp) {
      const reponse = await fetch('http://localhost:8888/'+cp.value)
      const data = await reponse.json();
      document.getElementById('ville').value = data.ville;
    }
  </script>
</head>
<body>
  Code postal <input type="text" onChange="chercheVille(this)" />
  Ville <input type="text" id="ville" />
</body>
</html>
```

Pour *chercheVille()*, autres possibilités avec *fetch()* et une *promesse* ou avec *jQuery* et *\$.getJSON()*

Question PHP (1 point)

```
foreach ($tab as $val) echo "<li> $val </li>";
```

Problème PHP (9 points)

Si les types de véhicules étaient pris dans la base (ce qui n'était pas demandé) l'affichage du formulaire devrait être en tout ou en partie dans un bloc php.

```
<form action="...">
  <select name="type"><option> citadine </option><option> routière </option></select>
  Date début <input type="text" name="dateDebut"/> <!-- format date possible -->
  Date fin <input type="text" name="dateFin"/> <!-- format date possible -->
  <input type="submit" value="Rechercher" />
</form>
<?php
$type = $_GET['type']; $dateDebut = $_GET['dateDebut']; $dateFin = $_GET['dateFin'];
// D'autres requêtes SQL sont possibles
$SQL = "SELECT * FROM voitures, locations WHERE idVoiture=idVoitureLouée AND type='$type'
      AND idVoiture NOT IN (SELECT idVoitureLouée FROM locations
      WHERE ($dateDebut BETWEEN dateDebut AND dateFin)
      OR ($dateFin BETWEEN dateDebut AND dateFin)
      OR ($dateDebut < dateDebut AND $dateFin > dateFin) );";
$dbh = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=VOILOC;charset=UTF8",$username,$password);
$stmt-> $dbh->query($SQL); // ou execute() si requête préparée
$enrs = $stmt->fetchAll(); echo "<ul>";
foreach ($enrs as $enr) {
    echo "<li>".$enr['idVoiture']." ".$enr['marque']." ".$enr['modèle']."</li>";} echo "</ul>";
?>
```