1 Questions diverses (3 points)

En PHP, quelle est la signification des noms de variables qui commencent par un `_` (par exemple `$_GET` ou `$_SESSION`) ?

Qu'est-ce un endpoint ?

Donnez le style CSS qui fixe la taille de la police à 14 pour le texte d'une balise identifiée par *message*

2 Problème PHP et JavaScript (2x8.5 = 17 points)

Vous voulez développer en PHP et en JavaScript un service d'authentification.

Une base de données nommée *CLIENTS* a déjà été créée et comporte une table *users* comportant quatre attributs *email*, *password*, *nom* et *prénom*. Les mots de passe ne sont pas cryptés.

Voici un exemple d'enregistrement :

```
email : claire.delune@gmailcom
password : chauve-souris
nom : Claire
prénom : Delune
```

Après que l'internaute ait saisi son adresse email et son password dans un formulaire, l'application doit soit lui réafficher le formulaire si les identifiants sont incorrects, soit lui afficher un message de bienvenue (pour l'exemple précédent cela serait : "Bonjour Claire Delune").

Contraintes techniques :

La version JavaScript de l'application doit utiliser la plateforme *Node.js* avec le framework *express*. La base de données peut être gérée par un SGBD MySQL ou MongoDB.

La version PHP ne doit mettre en œuvre qu'un seul script.